

Gerätesatz Absturzsicherung (AS)

für einen vorgesehenen Einsatzbereich bis 30m Höhendifferenz

»Bestandteile nach DIN 14800-17«

(Stand: November 2015)

Anz.	Bestandteil	DIN-Norm	Bemerkungen
1	Auffanggurt mit integriertem Sitz- und Haltegurt	EN 361 EN 813 EN 358	- frontseitige sternale Auffangöse (Brust) - seitliche Materialschlaufen - optional zusätzliche dorsale Auffangöse (Rücken)
1	Kernmantel-Dynamikseil (Einfachseil)	EN 892	- Seillänge 60m - Durchmesser mindestens 10,5mm - Fangstoß <10kN - Anzahl der Normstürze ≥ 10 (Erhöhte Anzahl - abweichend zur DIN EN 892)
15	Anschlageinrichtungen (Bandschlingen)	EN 795, Typ B	- endlos vernäht - Länge 0,8m - Hinweis: Bruchkraft $\geq 22kN$
2	Anschlageinrichtungen (Bandschlingen)	EN 795, Typ B	- endlos vernäht - Länge $\geq 1,5m$ - Hinweis: Bruchkraft $\geq 22kN$
17	Selbstschließende Verbindungselemente mit Verschlussicherung (Karabinerhaken)	EN 362 oder EN 12275	- Hinweis: Bruchkraft in Längsrichtung $\geq 22kN$
1	Selbstschließendes Verbindungselement mit Verschlussicherung (HMS-Karabinerhaken)	EN 362 oder EN 12275	- Verschlussicherung durch Dreizegeverschluss (zum Öffnen sind drei voneinander unabhängige Bewegungen erforderlich) - Hinweis: Bruchkraft in Längsrichtung $\geq 22kN$
2	Paar geeignete Schutzhandschuhe	EN 388	- Leistungsstufe 1 - für sicheren Griff und gutes Tastempfinden - flüssigkeitsabweisend
1	Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung	EN 354 oder EN 358	- mit einer unter Last einstellbaren Längeneinstellvorrichtung (verkürz- u. verlängerbar) - Länge 2,0m
1	Behälter für Gerätesatz Absturzsicherung (AS)	-----	- mit ausreichendem Packvolumen für eine lose Lagerung - als Transportsack mit Rucksackbegurtung und Schulterpolsterung - der Transportsack mit dem Gerätesatz muss in einem Kasten nach DIN 14880 untergebracht werden können

Optionale Bestandteile auf Wunsch des Bestellers:

1	Rettungsschleife (Rettungsdreieck mit Schulterriemen)	EN 1498, Klasse B	- mit Anschlagvorrichtung (Bandschlinge, endlos vernäht, Länge $\geq 1,5m$, siehe oben) - mit selbstschließendem Verbindungselement mit Verschlussicherung (Karabinerhaken, siehe oben)
1	Sicherung im Nahbereich (Selbstsicherung)	EN 354 EN 355	- Optional zum Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung (siehe oben) - zweisträngiges Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer (Y-Form) - Gesamtlänge max. 1,5m - großes Verbindungselement als Anschlagkarabiner (z.B. Rohrhakenkarabiner) - Verbindungselement mit Verschlussicherung am Falldämpfer

Die Masse des vollständigen Gerätesatzes Absturzsicherung darf 15 kg nicht überschreiten.